

# プロコンポンプ 1600シリーズ 性能表



テスト条件

© 試供液:水 21℃

1600シリーズ性能表								
1450min <sup>-1</sup> (50Hz)における標準吐出量と所要動力								
仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1604	5.14	5.09	5.04	4.98	79	122	176	215
1607	4.24	4.19	4.14	4.08	73	119	159	208
1608	3.77	3.71	3.63	3.55	67	112	152	199
1609	3.29	3.18	3.10	3.02	69	106	146	187
1610	2.71	2.65	2.57	2.49	59	98	138	180
1605	1.96	1.91	1.80	1.70	53	95	127	171
1622	1.33	1.33	1.24	1.17	40	84	118	157
1621	0.80	0.74	0.69	0.64	26	62	98	137

1600シリーズ性能表								
1725min <sup>-1</sup> (60Hz)における標準吐出量と所要動力								
仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1604	6.11	6.05	5.99	5.93	92	144	203	257
1607	5.04	4.98	4.92	4.85	81	133	187	242
1608	4.48	4.41	4.32	4.22	82	127	182	227
1609	3.91	3.78	3.69	3.59	75	120	174	221
1610	3.22	3.15	3.06	2.96	67	112	159	206
1605	2.33	2.27	2.14	2.02	60	108	146	186
1622	1.58	1.58	1.48	1.39	49	91	130	174
1621	0.95	0.88	0.82	0.76	40	70	112	156

