

プロコンポンプ 2600シリーズ 性能表



テスト条件

© 試供液:水 21°C

2600シリーズ性能表								
1450min ⁻¹ (50Hz)における標準吐出量と所要動力								
仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2607	13.0	12.9	12.7	12.5	137	233	352	455
2606	11.9	11.7	11.5	11.4	131	232	333	437
2605	10.4	10.2	10.1	10.0	122	213	308	404
2604	9.2	9.0	8.8	8.7	117	201	287	376
2603	7.6	7.5	7.4	7.2	106	185	265	338
2602	6.4	6.1	6.1	6.0	100	168	244	320

2600シリーズ性能表								
1725min ⁻¹ (60Hz)における標準吐出量と所要動力								
仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2607	15.5	15.3	15.1	14.9	159	281	411	534
2606	14.1	13.9	13.7	13.6	154	270	385	507
2605	12.4	12.1	12.0	11.9	138	251	360	476
2604	10.9	10.7	10.5	10.4	131	230	334	448
2603	9.1	8.9	8.8	8.6	121	211	310	402
2602	7.6	7.3	7.2	7.1	115	190	269	356

