

NOP ORBMARK® Motor TOP RANGER Series

オーブマーク®モータ トップ・レンジャー・シリーズ

ORB-M



■ 形式表示

ORB - M - 18 - ① ②

オーブマークモータ シリーズ記号 サイズ

形式表示の①②を以下からご選択ください。

① フランジ形状	2: 2ボルトフランジ
	4: 4ボルトフランジ
② ポート形状	P: Rc 3/8
	A: G 3/8 Oリングポート
	F: φ9 Oリングポート

■ 仕様

サイズ	理論押し のけ 容量 (cm ³ /rev)	定格回転数 (min ⁻¹)	定格流量 (ℓ/min)	最大流量 (ℓ/min)	定格出力 トルク (N・m)	最高出力 トルク (N・m)	定格圧力 ΔP (MPa)	最高圧力 ΔP (MPa)	許容背圧 (MPa)	モータ質量 (kg)
18	17.9	822	20	20	22.7	30.3	10.5	14.0	7 (注:4)	3.3
26	26.6	920	30	30	34.1	45.5	10.5	14.0		3.4
35	35.6	690	30	30	45.2	60.3	10.5	14.0		3.5
44	44.5	548	30	30	56.5	75.3	10.5	14.0		3.6

1: 最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。

2: 推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。

3: 入力最高圧力は、15MPa以下にしてください。

4: 許容背圧は7MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。

5: ΔPは有効差圧を示します。