

# 1600 series

ステンレススチール材質



# 1500 series

黄銅材質



## 標準仕様

	1600シリーズ	1500シリーズ
本体	ステンレススチール	黄銅鍛造
吐出量	0.8ℓ/min～6.1ℓ/min	0.8ℓ/min～6.1ℓ/min
吐出圧力(Max)	1.4MPa	1.4MPa
回転方向(ネームプレートから見て)	右	右
質量	1.15kg	1.15kg
質量 CO形	1.05kg	1.05kg
標準回転数(min <sup>-1</sup> )	1450/50Hz 1750/60Hz	1450/50Hz 1750/60Hz

※ 1500シリーズは、飲食の用途にはご使用できません。

## 性能表(1600/1500シリーズ)

1450min<sup>-1</sup>(50Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様	吐出量(ℓ/min)				所要動力(W)			
	圧力(MPa)				圧力(MPa)			
形式	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1※04	5.45	5.31	5.16	5.01	90	132	173	215
1※07	4.38	4.25	4.11	3.98	85	126	166	208
1※08	3.82	3.71	3.63	3.52	80	120	159	199
1※09	3.25	3.12	2.98	2.85	74	112	150	187
1※10	2.77	2.63	2.48	2.35	70	106	143	180
1※05	1.90	1.81	1.72	1.63	64	100	135	171
1※22	1.52	1.41	1.29	1.17	58	91	124	157
1※21	0.82	0.76	0.69	0.64	49	79	108	137

1725min<sup>-1</sup>(60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様	吐出量(ℓ/min)				所要動力(W)			
	圧力(MPa)				圧力(MPa)			
形式	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1※04	6.47	6.32	6.18	6.03	104	155	206	257
1※07	5.27	5.12	4.97	4.81	96	145	193	242
1※08	4.56	4.43	4.30	4.18	89	135	182	227
1※09	3.86	3.78	3.70	3.61	85	130	176	221
1※10	3.23	3.11	2.99	2.87	78	121	163	206
1※05	2.33	2.20	2.07	1.98	70	109	147	186
1※22	1.73	1.62	1.51	1.42	65	101	137	174
1※21	1.12	1.01	0.87	0.75	57	90	123	156

## 性能線図(1600/1500シリーズ)

吐出量 (青線) 所要動力 (赤線)

