

2600 series

ステンレススチール材質



2500 series

黄銅材質



■ 標準仕様

	2600 シリーズ	2500 シリーズ
本体	ステンレススチール	黄銅鍛造
吐出量	6.4 ℓ /min ~ 15.5 ℓ /min	6.4 ℓ /min ~ 15.5 ℓ /min
吐出圧力(Max)	1.4MPa	1.4MPa
回転方向(ネームプレートから見て)	右	右
質量	2.2kg	2.0kg
標準回転数(min ⁻¹)	1450/50Hz 1725/60Hz	1450/50Hz 1725/60Hz

※ 2500 シリーズは、飲食の用途にはご使用できません。

■ 性能表 (2600/2500シリーズ)

1450min⁻¹ (50Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様	吐出量 (ℓ /min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
形式	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2※07	13.0	12.8	12.7	12.5	170	264	358	455
2※06	11.8	11.7	11.6	11.4	160	252	342	437
2※05	10.4	10.3	10.2	10.0	150	235	318	404
2※04	9.1	9.0	8.9	8.7	138	218	296	376
2※03	7.6	7.5	7.4	7.2	126	196	266	338
2※02	6.4	6.3	6.2	6.0	117	184	252	320

1725min⁻¹ (60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様	吐出量 (ℓ /min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
形式	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2※07	15.5	15.3	15.1	14.9	200	311	422	534
2※06	14.1	13.9	13.8	13.6	190	297	403	507
2※05	12.4	12.2	12.1	11.9	175	274	373	476
2※04	10.9	10.8	10.6	10.4	162	256	352	448
2※03	9.1	9.0	8.8	8.6	148	233	318	402
2※02	7.6	7.5	7.3	7.1	134	207	281	356

■ 性能線図 (2600/2500シリーズ)

— 吐出量 — 所要動力

