

3600 series

ステンレススチール材質



※このシリーズについては、ご注文の前に納期のご確認をお願いします。

※3600シリーズはバルブ無しタイプのみとなります。

■ 標準仕様

本体		ステンレススチール
吐出量		16.1ℓ/min～41.8ℓ/min
吐出圧力(Max)		1.75MPa
回転方向(ネームプレートから見て)		右
質量	ポンプ単体	6.8kg
	(ポンプ)+(モータ)参考	30kg

※ 3600 シリーズの吸入圧力は正圧としてください。

■ 性能表(3600シリーズ)

1450min⁻¹(50Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様 形式	吐出量(ℓ/min)					所要動力(W)				
	圧力(MPa)					圧力(MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
3611	35.5	35.3	35.0	34.8	34.6	567	796	1021	1250	1474
3610	32.7	32.5	32.2	32.0	31.7	538	766	991	1211	1438
3609	29.3	29.0	28.8	28.5	28.3	472	667	863	1052	1242
3608	26.2	25.9	25.7	25.5	25.2	434	608	782	954	1125
3607	23.0	22.7	22.5	22.2	22.0	408	577	743	912	1078
3606	19.8	19.5	19.3	19.0	18.8	371	518	667	813	957
3605	16.1	15.8	15.6	15.3	15.1	342	478	618	753	892

1725min⁻¹(60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様 形式	吐出量(ℓ/min)					所要動力(W)				
	圧力(MPa)					圧力(MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
3611	42.3	42.0	41.7	41.4	41.1	648	928	1203	1483	1757
3610	38.9	38.6	38.3	38.0	37.7	621	893	1164	1438	1711
3609	34.9	34.6	34.3	34.0	33.7	552	783	1015	1245	1479
3608	31.2	30.9	30.6	30.3	30.0	507	717	935	1136	1343
3607	27.4	27.1	26.8	26.5	26.2	483	683	885	1081	1285
3606	23.6	23.3	23.0	22.7	22.4	437	614	789	966	1141
3605	19.2	18.9	18.6	18.3	18.0	403	568	736	902	1064

■ 性能線図(3600シリーズ)

— 吐出量

— 所要動力

