

1ME S

(単相モータ・高温食用油用)



■ 形式表記

TOP-1ME200SH-①MA②-BT

連続運転用

形式
※モーター体型ポンプ
10、11、12、13

リリーフバルブ
無記:バルブ無
VB:バルブ有(セット圧:クラッキング0.3MPa)

■ 仕様

形式	項目	モータ回転数 50Hz 1500min ⁻¹		モータ回転数 60Hz 1800min ⁻¹	
		モータ回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モータ出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa	モータ回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モータ出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa
			200W		200W
TOP-10MA		1.2	0.5	1.4	0.5
TOP-11MA		2.2	0.5	2.7	0.5
TOP-12MA		3.7	0.5	4.5	0.5
TOP-13MA		6.7	0.5	8.1	0.5

○最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値
※1ME Sシリーズは安全増防爆、屋外仕様の対応はしていません
※シール類はフッ素ゴムを使用

■ モータ仕様

○単相誘導モータ ○E種絶縁 ○保護構造IP22

出力 (W)	極数 (P)	定格	電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数 (min ⁻¹)	電流 (A)	概略質量 (kg)
200SH	4	連続	100	50 60	1450 1740	6.4 5.2	10
			200	50 60	1450 1740	3.2 2.6	

○200SHはコンデンサー始動形