

1RA

(ポンプ単体)

2RA

(ポンプ単体)



■ 形式表記(一般潤滑油用)

TOP-1RA-①

形式

100、200、300

■ 仕様

形式	項目 ポンプ軸回転 あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な 最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
		1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-1RA-100	1.1	1.6	2.0	0.5	2000	1.1
TOP-1RA-200	1.8	2.7	3.2	0.5	2000	1.2
TOP-1RA-300	2.5	3.7	4.5	0.5	2000	1.3

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

■ 形式表記(一般潤滑油用)

TOP-2RA-①

形式

4C、8C、12C

■ 仕様

形式	項目 ポンプ軸回転 あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な 最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
		1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-2RA-4C	4.0	6.0	7.2	0.5	2000	3.9
TOP-2RA-8C	8.0	12.0	14.4	0.5	2000	4.2
TOP-2RA-12C	12.0	18.0	21.6	0.5	1800	4.5

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

