

3RD

(ポンプ単体)

4RD

(ポンプ単体)



■ 形式表記(一般潤滑油用)

TOP-3RD-①

形式

10T, 15T, 20T
25T, 30T

■ 仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
			1000min ⁻¹	1200min ⁻¹			
TOP-3RD-10T		13.0	13.0	15.6	0.5	1800	10.0
TOP-3RD-15T		19.5	19.5	23.4	0.5	1800	10.0
TOP-3RD-20T		26.0	26.0	31.2	0.5	1800	10.5
TOP-3RD-25T		32.5	32.5	39.0	0.5	1800	11.0
TOP-3RD-30T		39.0	39.0	46.8	0.5	1800	11.5

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

■ 形式表記(一般潤滑油用)

TOP-4RD-①

形式

100

■ 仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
TOP-4RD-100		100	0.5	1200	30.5

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG320 油温:40℃時の値

