

ミクロトップ

(ハンディタイプ小型油濾過装置)



■ 形式表記

TFP-①-②-2512A-③

①
モータ出力
400

②
モータ電圧
S100:単相100V
S200:単相200V

③
フィルター濾過精度
00:フィルター無、閉止フタ付
03:3ミクロン
10:10ミクロン

■ 仕様

①ポンプ	吐出量 12ℓ/min/50Hz、14.4ℓ/min/60Hz 吐出出力 MAX0.3MPa IN、OUT Rc1/2
②モータ	単相 100/200V、400W
③カートリッジフィルター	使用温度 MAX80℃ 使用圧力 MAX0.5MPa ネジ径 1 1/4-12UNF
④スイッチ	押ボタンスイッチ、電源コード 2.0m
⑤リリーフバルブ	ポンプケース内蔵 0.3MPaにてバイパス
⑥指示圧力計	フィルター IN 圧力指示 0～0.3MPa 使用状態 赤 0.3MPa～0.4MPa カードリッジ交換
概略質量	15kg
付属品	吸入、吐出 ワイヤー入りビニールホース各 2m (IN 側外径φ22、OUT 側φ18) ポンプホース接続金具 R1/2 指示圧力計 プラグ
オプション	サクシヨンストレーナー (100メッシュ)

■ 用途

- 油圧装置タンク内オイルのコンタミ除去！
- 建機、産業用車輛等のオイル交換、補給に！
- 給油、廃油時に！
- オイル劣化、汚染防止に！
- その他油のクリーニングに！

■ 特長

- フィルターは、取換容易なカートリッジタイプ！
- 目づまり指示器にてカートリッジの取換え時期がひと目でわかります。
- フィルターエレメントは、十分な清浄度を得られるよう 3ミクロン、10ミクロンと使用戴けます。
- 運転はボタン 1 つで OK！
- ポンプは信頼性の高いトロコイドポンプを使用。
- 持ち運び可能なグリップ付。
- 吸・排用ビニールホース付。